

DESPIECE ESTRUCTURAL
ESC 1:400

SISTEMA DE TENSORES
soporte superior cubierta

ENVOLVENTE
Tela opaca tensada

SISTEMA DE VIGAS
Viga reticuladas + vigas principales

SISTEMA DE CERCHAS
Cerchas tridimensionales + vigas secundaria

MARCO RÍGIDO
Viga cajón + núcleos principales

FUNDACIONES
Zapata corrida

PREEXISTENCIA
Teatro Municipal Pisagua

D 01
ESC 1:10

D 02
ESC 1:10

D 03
ESC 1:10

AXONOMETRICA DETALLES
ESC 1:200

D 04
ESC 1:10

D 05
ESC 1:10

D 06
ESC 1:10

LEYENDA

1. Viga Madera Laminada 3.9" x 11.8".
2. Clavo De Adherencia Mejorada LBA 40 x Ø4 mm Rothoblaas.
3. Placa Titan Plate T 200 x 105 x 2.5 mm Rothoblaas.
4. Placa Angular WBO 135° 100 X 100 X 3 mm Rothoblaas.
5. Perno De Cabeza Hexagonal KOS 140 x Ø12 Rothoblaas.
6. Pilar Madera Laminada 3.9" x 7.8".
7. Tensor Pasable Acero S355 Galvanizado Ø Según Cálculo.
8. Perno Hexagonal Métrico 8.8 c/tuerca 40 mm X Ø7 mm.
9. Horquilla (Clevis) Acero S355 Galvanizado Ø7 mm.
10. Placa De Acero S355 Galvanizado 200 X 200 X 5 mm.
11. Tornillo Autoperforante HBS Softwood 100 x Ø 10 mm Rothoblaas.
12. Tensor Regulable Acero S355 Galvanizado.
13. Horquilla (Clevis) Acero S355 Galvanizado Ø12 mm.
14. Placa De Acero S355 Galvanizado 100 X 200 X 5 mm.
15. Pasador Liso STA 100 X Ø12 mm.
16. Pie De Pilar En T F70 100 X 200 X 6 mm Rothoblaas.
17. Fundación Zapata Corrida De Hormigón Armado 1018 x 100 x 200 mm.
18. Tornillo De Cabeza Redonda LBS 25 x Ø 5 mm.
19. Placa Angular WHO 40 X 60 X 2 mm Rothoblaas.
20. Conector Lock T Mini 52.5 x 120 x 20 mm Rothoblaas.
21. Viga Madera Laminada 3.9" x 7.8".
22. Fundación Zapata Corrida De Hormigón Armado 1018 x 100 x 200 mm.
23. Conector Lock T Mini 35 x 100 x 20 mm Rothoblaas.
24. Textil tensado modular
25. Módulo de ajuste
26. Plancha CLT espesor 20 cm