

Tablero delgado laqueado por una de sus caras, complemento ideal de Melamina VESTO para aplicaciones en muebles, traseras y fondos de cajón.

**LIVIANO, FLEXIBLE Y HOMOGÉNEO,  
EN SUSTRATO CHOLGUÁN Y TRUPÁN**

FÁCIL  
DE TRABAJAR

VARIEDAD  
DE DISEÑOS

EXCELENTE  
TERMINACIÓN



### Características

- Laqueado UV de alta resistencia al roce por una de sus caras.
- Contenido de humedad, 6 a 10% promedio.
- Para uso interior.

### Ventajas del producto

- Versátil, listo para usar.
- Variedad de diseños.
- Fácil de trabajar y terminar.
- Liviano, flexible y homogéneo.

### Principales aplicaciones

- Traseras de muebles y fondos de cajón.
- Revestimiento interior de tabiques.
- Puertas.
- Escenografías y elementos publicitarios.

### Recomendaciones

- Si se usa como revestimiento de muros, DUROLAC en sustrato Cholguán (HB), se debe mojar por la trascara rugosa, a lo menos 24 horas antes de su postura, para evitar pandeos una vez instalado. Si el revestimiento es en sustrato Trupán (MDF), se debe dejar en el lugar de su instalación a lo menos 24 horas para equilibrar su contenido de humedad.

- Cortar el tablero con discos equipados con filos de carburo de tungsteno o superior.
- Sistemas de fijación recomendados: clavos, tornillos o remaches de cabeza plana, adhesivos de contacto.
- Las fijaciones se deben espaciar cada 20 cm en el interior y 10 cm en el contorno del tablero, comenzando desde el centro a la periferia.

### Almacenamiento

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso por medio de un sistema adecuado de soportes que permita que los tableros queden totalmente planos.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Si las condiciones de almacenamiento son excesivamente húmedas o secas, los tableros deberán cubrirse con cobertores plásticos.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

## Especificaciones Técnicas

Producto	Dimensiones			Densidad prom. kg/m <sup>3</sup>	Tolerancias			
	espesores mm	largo m	ancho m		espesor mm	largo mm	ancho mm	diagonal mm
DUROLAC Sustrato Cholguán	2,4	2,44	1,52	960	-/+0,2	-/+2	-/+2	-/+2
	3,0	2,44	1,52	960	-/+0,2	-/+2	-/+2	-/+2
DUROLAC Sustrato Trupán	3,0	2,44	1,52	800	-/+0,2	-/+2	-/+2	-/+2

### Diseños

Blanco\*, Almendra, Cedro, Cerezo, Coigüe, Coigüe Chocolate, Grafito, Gris Humo, Haya, Negro, Peral, Roble Dakar y Tabaco.

\* DUROLAC color Blanco (sustrato Cholguán) disponible en 2,4 y 3mm.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.

Inscríbete y descarga útil contenido  
[araucsoluciones.com](http://araucsoluciones.com)

Síguenos en:    

» Proyectos  
 » Serie Cómo Hacer  
 » Optimizador de Corte