

El nuevo estandar en revestimientos tipo piedra.



BUILDING PRODUCTS

BUILD WITH US.*

Inspirado por la naturaleza...
diseñado por NextStone.



- Fácil de instalar, liviano y limpio.
- Resistente a impactos y es autoextinguible.
- Excelentes terminaciones y alta durabilidad.



BUILDING PRODUCTS

NEXTSTONE

REVESTIMIENTOS

■ PANELES DE REVESTIMIENTO TIPO PIEDRA

www.LPCHILE.CL



NEXTSTONE

REVESTIMIENTOS

■ PANELES DE REVESTIMIENTO TIPO PIEDRA



"SIEMPRE UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"

REVESTIMIENTO EXTERIOR TIPO PIEDRA



PRODUCTO

LP NextStone es un revestimiento para muros interiores y exteriores.

LP NextStone es el nuevo estándar para revestimientos de muros, formado por paneles y accesorios de piedra con apariencia y tacto de auténtica piedra natural.

El panel tiene un aspecto increíblemente realista gracias a los revestimientos químicamente adheridos a la superficie moldeada del panel.

CARACTERISTICAS

Fácil de Instalar: ya que utiliza las herramientas de carpintería, es rápido de instalar, no necesita mezclas de cemento y sólo requiere sellos de poliuretano.

Liviano: Es 6 veces más liviano que la piedra natural.

Versátil: puede usarse como revestimiento interior o exterior, en cualquier superficie vertical. LP NextStone, se puede instalar en cualquier clima.

PROPIEDADES

Los productos LP NextStone están hechos con una fórmula única de poliuretano de celda cerrada, incorporando inhibidores de rayos UV y materiales retardantes de fuego.

Los paneles con canales posteriores de escurrimiento, especialmente diseñados y cámaras de aire adheridas que permiten un flujo de aire por detrás del panel.

Ensayos Realizados

- Prueba de decoloración ANSI Z-124
- Prueba de extensión de llama ASTM E-162
- Temperatura de auto-ignición = 260 °C
- Extinción de llama por medio de agua, arena o CO₂.
- Valor R de aislación = 1,13K m²/W

FORMATOS Y ACCESORIOS

STONE PANEL

Largo:	1,22mt
Ancho:	0,39mt
Espesor:	3,8cm
Rendimiento:	0,44m ² x unidad
1,95m ² x caja	

DRYSTACK (PIEDRA LAJA)

Largo:	1,22mt
Ancho:	0,124mt
Espesor:	3,8cm
Rendimiento:	0,15m ² x unidad
1,95m ² x caja	

Esquineros

Interiores y exteriores de 1,22mt de largo.

Alfeizar

Perfil término de la parte inferior de la ventana.

Pilastras de terminación para ventanas / puertas

Este versátil accesorio se puede emplear como listón alrededor de puertas y ventanas o en la terminación de paneles LP NextStone.

Marcos para ventanas /puertas

Este versátil accesorio se puede emplear como transición alrededor de puertas y ventanas o toda vez que necesite darles una terminación a los paneles LP NextStone.

INSTALACIÓN

La instalación de LP NextStone no requiere de herramientas especiales:



1. Para uso interior, instalar perfil de inicio a 2cm del nivel de piso terminado. Para uso exterior, fijar a 10cm del terreno.
2. Proceder con la instalación de pieza de borde, tales como pilastras o esquineros.

3. Instalar paneles utilizando tornillos CRS galvanizados de 6x1". Usando perforaciones prediseñadas en traslapos de paneles.



MANTENCIÓN

Estos productos requieren un mínimo de mantenimiento, se recomienda lavar ocasionalmente con agua. Al usar algún limpiador químico se recomienda probar en un área pequeña antes de usar.

IMPORTANTE

Recomendamos seguir todas las instrucciones de esta ficha, antes de usar el producto. Si tiene alguna duda, contactese con nuestro equipo de soporte técnico al (562) 2414 2200 ó a la casilla contacto@lpchile.cl