



LOSA DEPARTAMENTO

- 1 - PISO INTERIOR REVESTIDO EN MADERA LAMINA
- 2 - LOSA DE CLT ESPESOR 30
- 3 - VIGA PASANTE HASTA INTERMODAL DE MADERA LAMINADA

DIAGONALES

- 4 - PERNOS SIN CABEZA "M80" CON TUERCA Y GOLILLA
- 5 - PLETINA ACERO ENVEJECIDO PARA ARRIOSTRES DE MADERA
- 6 - VIGA INTERMODAL 20X40 CM.
- 7 - PERNO ESPARRAGO O SIN CABEZA "M80" DE 72 CM DE LARGO
- 8 - PILARES EJE ESTRUCTURAL ENTRE DEPARTAMENTOS E INTERMODAL DE MADERA LAMINADA DE 20X20 CM.

FUNDACIÓN

- 9 - PERNO ESPARRAGO CON GOLILLAS Y TUERCAS POR AMBOS LADOS "M80" DE 72 CM. DE LARGO
- 10 - DOS PLETINAS DE ACERO ENVEJECIDO DE 100 CM. DE LARGO POR 20 CM. DE ANCHO
- 11 - ESPACIO A LA VISTA DE 10 CM. ENTRE MADERA Y HORMIGÓN
- 12 - CUBO DE HORMIGÓN CON 20 CM. A LA VISTA DE 100X100 CM.

CUBIERTA INTERMODAL

- 13 - CUBIERTA TRANSLUCIDA CON LEVE INCLINACIÓN AL ALERO
- 14 - PERNOS SIN CABEZA "M80"
- 15 - VIGA DE 20X20CM SOPORTANTE EN PUNTOS RIGIDOS
- 16 - CANALETA DE 20X20 CM.
- 17 - PERNO ESPARRAGO "M80"

INTERIOR INTERMODAL

- 18 - FOCOS INTERIORES CADA 5 METROS QUE ILUMINAN EL EJE DE RED VIAL PRINCIPAL
- 19 - CONDUCTORES ANCLADOS Y EJES DE RED PARA TENSOIRES TROLEBUS
- 20 - TENSOIRES TROLEBUS

ESCANTILLÓN
Escala 1/20

