



* Se aplicará Stain protector incoloro para la madera.

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Marco PVC europeo colonial | 11. Aislante térmico Fisiterm 55mm | 21. Pilar de madera laminada 6x16" |
| 2. Vidrio termo panel 8mm | 12. Aislante térmico Fisiterm 140 mm | 22. Jabalón madera pino cepillado 12x2" |
| 3. Viga madera de pino entre piso 4x8" | 13. Viga madera de pino 4x8" | 23. Viga madera laminada 6x12" |
| 4. Plancha OSB 15 mm | 14. Bastidor celosía acero inoxidable 2 mm | 24. Viga madera laminada 12x6" |
| 5. Aislante térmico Fisiterm 140 mm | 15. Chapa perfilada de acero galvanizado 8 mm | 25. Viga madera laminada |
| 6. Tabla machihembrada de pino 1x4" | 16. Pilote de hormigón armado cilíndrico r25 cm | 26. Puente grúa |
| 7. Pilar de madera laminado 6x6" | 17. Pletina acero inoxidable 5 mm | 27. Viga madera laminada 4x20" |
| 8. Celosía de madera nativa de demolición 2x6" | 18. Listón de madera pino cepillado 12x2" | 28. Perfil corta gotera acero inoxidable 3 mm |
| 9. Pie derecho madera de pino 4x4" | 19. Deck antideslizante de madera para exterior 1x6" | 29. Costanera pino madera 4x2" |
| 10. Terciado ranurado de pino 9mm | 20. Puntal de madera laminada 6x12" | 30. Policarbonato alveolar transparente 8 mm |