



- 1 PERNOS DE ACERO DE 3/4"
- 2 PLACA DE ACERO INCRUSTADA EN LA ESTRUCTURA e=10mm
- 3 PERNOS DE ACERO DE 1"
- 4 TORNILLOS DE CABEZA DE AVELLANA
- 5 PLACA DE ACERO DE ANCLAJE e=5mm
- 6 ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO
- 7 BISAGRA PIVOTE 25mm
- 8 CANALETA DE ALUMINIO GALVANIZADO
- 9 GOTERO
- 10 SOPORTE PARA CANALETA RECTANGULAR
- 11 COLUMNA DE MADERA LAMINADA 0.30 X 1m (PROVEEDORES INGELAM)
- 12 VIGA DE MADERA LAMINADA 0.30 X 0.60 m (PROVEEDORES INGELAM)
- A VIGUETAS DE MADERA LAMINADA EN CUBIERTA 0.15 X 0.30 m
- B COLUMNA EN Y DE MADERA LAMINADA 0.30 X 0.30 m
- C VIGUETAS PARA CUBIERTA DE MADERA LAMINADA 0.15 X 0.15 m
- D VIGUETAS DE MADERA LAMINADA 0.15 X 0.30 m
- E CARA EXTERNA DE ACERO GALVANIZADO DE CUBIERTA GALVALUMEN
- F AISLAMIENTO DE ESPUMA POLIURITANO
- G CARA EXTERNA INFERIOR ED ACERO GALVANIZADO
- H SOPORTE PARA LONA DE MADERA
- I LONA

