



- A DETALLE CIELO**
- Zinc PV8 pre pintado negro
 - Portante madera 2x2"
 - Portante madera 1x2" nivel ventilación
 - Membrana transpirable
 - Estructura madera laminada por TIMBER
 - Aislación 18cm
 - OSB estructural 15mm
 - Cinta hermeticidad entre OSB
 - Portante madera 2x2" nivel instalaciones
 - Terminación cielo yeso cartón RF 11.1mm

- B DETALLE MURO EXTERIOR**
- Fachada madera oregón 1x4"
 - Montante fachada oregón 1x2" pintado negro
 - Portante oregón 1x2" nivel ventilación
 - Membrana transpirable Rothoblass Traspir EVO UV 210
 - Estructura por TIMBER
 - Aislación 10cm
 - OSB estructural 15mm
 - Cinta hermeticidad entre OSB
 - Portante madera 2x2" nivel instalaciones
 - Aislación 5cm
 - Terminación muro yeso cartón RF 15mm

- C DETALLE ENTRE PISO**
- Terminación de piso
 - Lámina acústica
 - Terciado estructural 15mm
 - Estructura madera laminada por TIMBER
 - Aislación 16cm
 - OSB estructural 15mm
 - Terminación cielo yeso cartón RF 11.1mm

- D DETALLE PISO**
- Terminación de piso
 - Plancha fibrocemento 5mm
 - Terciado estructural 15mm x2
 - Estructura madera laminada por TIMBER
 - Aislación alta densidad 10cm
 - Terciado estructural 15mm pintado negro

