

CONSTRUCCIÓN

MATERIALES

SOBRE LA MADERA

Tablero contrachapado de Pino Radiata. Ideal para muebles de alta calidad.

-Espesores: La madera contrachapada se fabrica en diferentes espesores, que van desde 2 mm hasta 25 mm o más, dependiendo de las necesidades específicas del proyecto.

-Dimensiones estándar: Las dimensiones estándar de las hojas de contrachapado son de 4 pies por 8 pies (1,22 metros por 2,44 metros). Estas son las medidas más comunes y ampliamente utilizadas en la industria.

VENTAJAS

- Natural, proveniente de bosques nacionales.
- Durabilidad
- Reciclable y biodegradable

SOBRE LA CERA PARA MADERA

El aceite-cera OSMO entra dentro de la categoría de los aceites para la madera, aunque, por su modo de aplicación, tiene mucho que ver con la cera. Está elaborado con aceites vegetales naturales, ceras de origen vegetal y ceras minerales. A estos componentes naturales se añaden diferentes tipos de aditivos, según el efecto a conseguir: un acabado especial, endurecimiento, antideslizante, repelente de suciedad, protector de humedad, etc.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- El aceite llena los poros de madera y la protege de anegamiento
- Resistente y durable

